

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **045130**
item#

Suzuki Jimny ab 04/2005



Aschenbecher ausbauen

Verkleidung des Radios und der
Lüftung entfernen



Remove ashtray

Remove radio cover and ventilation
cover



Originalschrauben lösen

Blende demontieren



Unscrew original screws

Remove covering



Konsole wie abgebildet positionieren

Alle Bauteile wieder montieren



Position console as illustrated

To remount all component parts



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech
eindreihen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.10.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **045130**

Suzuki Jimny ab 04/2005



Démontez le cendrier

Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération



Desmonte el cenicero

Desmonte el revestimiento de la radio y de la ventilación



Desserrez les vis originales

Demontér l'écran



Suelte los tornillos originales

Desmonte el revestimiento



Positionnez la console comme illustré

Remontez les éléments de construction



Posicione la consola como mostrado

Remonte todos partes de construcción



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.10.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **045130**

Suzuki Jimny ab 04/2005



Asbak uitbouwen

Bekleding van de radio en de ventilatie
verwijderen



Zdemontować popielniczkę

Kieszen radia i ramki wentylacji
zdemontować



Originele schroeven losdraaien

Afdekschild demonteren



Poluzować oryginalne śruby

Zdemontować osłone



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Wszystkie elementy ponownie zamontować



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip
draaien

Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.10.2005