

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

278260

Navi Fiat 500 ab 08/07



Radio demontieren



Remove radio



Zwei Originalschrauben lösen
Lüftungsgehäuse aushebeln




Loosen two original screws
Remove ventilation frame



Oberes Blech einhaken



Hook in upper metal plate



Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren



Fix console with enclosed screw



Lüftungsgitter mit montierter Konsole wieder einsetzen



Reinstall ventilation frame with installed console

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme - Germany

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.10.2007

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **278260** **Navi Fiat 500** ab 08/07



Démontez l'autoradio



Desmonte la radio



Desserrez deux vis originales
Tirez la grille de buse d'aération



Destornille dos tornillos originales
Desmonte la carcasa de ventilación



Accrochez la tôle supérieure



Enganche la chapa alta



Fixez la console avec la vis ci-jointe



Fije la consola con el tornillo adjunto



Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console déjà installée



Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada

installatie instructie instrukcja montażu

Art. **278260** **Navi Fiat 500** ab 08/07



Radio demonteren



Zdemontować radio



Twie originele schroeven losmaken
Luchtroosterhuis uitnemen




Poluzować dwie oryginalne śruby
Wywazić ramkę wylotów powietrza



Bovenste plaat inhaken



Gorna blaszke zachaczyć



Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren



Z załączona śrubka dokręcić konsolę



Luchtrooster met bevestigede Konsole weer monteren



Kratke wylotów powietrza z uchwytem ponownie zamontować