

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**058060**


**Dodge Caliber** ab 06/2006



Verkleidung um den Faltbalg aushebeln  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!  
Dahinterliegende Originalschraube lösen



Remove covering around gear stick  
Please use only plastic tools!  
Loosen original screw behind



Konsole einhaken



Hook into console



Konsole wie abgebildet positionieren  
Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen  
Unteres Blech umbiegen



Position console as illustrated  
Reinstall original screw through metal plate  
Bend lower metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



## Instructions d'installation instrucciones de instalación


Art. **058060** **Dodge Caliber** ab 06/2006



Tirez la couverture autour du soufflet  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique  
Desserrez la vis originale située derrière



Desmante el revestimiento alrededor del fuelle  
Use sólo herramientas de plástico!  
Suelte el tornillo original detrás



Accrochez la console



Enganche la consola.



Positionnez la console comme illustré  
Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle  
Tordez la tôle inférieure



Posicione la consola como mostrado  
Reinstale el tornillo original por la chapa  
Tuerza la chapa inferior



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



## installatie instructie instrukcja montażu


Art. **058060** **Dodge Caliber** ab 06/2006



Verwijder de verpakking  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!  
Achterliggende originele schroeven losmaken



Wywazyc tapicerke wokół lewarka  
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.  
Z tyłu leżaca oryginalna śruba poluzować



Konsole inhaken / aanbrengen



Zaczepić konsolę



Konsole zoals afgebeeld positioneren  
Originele schroef door het metalen lip weer vastdraaien  
Onderste metalen plaat ombuigen



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.  
Oryginalna śruba ponownie przykręcić przez blaszkę  
Dolna blaszka zagiąć



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontować

