

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

286940

Navi Mitsubishi Endeavor ab 03/2003



Äußere Verkleidung der Mittelkonsole lösen

Zwei Originalschrauben lösen



Loosen outer cover of center console

Loosen two original screws



Display entfernen

Konsole wie abgebildet positionieren



Remove display

Position console as illustrated



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Unteres Blech umbiegen



Install enclosed screw through metal plate

Bend lower metal plate



Alle Bauteile wieder montieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



To remount all component parts

Please use only plastic tools!

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **286940**

Navi Mitsubishi Endeavor ab 03/2003



Desserrez la couverture externe de la console centrale du véhicule

Desserrez deux vis originales



Suelte el revestimiento exterior de la consola central

Destornille dos tornillos originales



Démontez l'écran

Positionnez la console comme illustré



Quite el visualizador

Posicione la consola como mostrado



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Tordez la tôle inférieure



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Tuerza la chapa inferior



Remontez les éléments de construction

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Remonte todos partes de construcción

Use sólo herramientas de plástico!

installatie instructie instrukcja montażu

art: **286940**

Navi Mitsubishi Endeavor ab 03/2003



Uitwendige bekleding van de middentunnel losmaken

Twee originele schroeven losmaken



Zewnętrzna tapicerka środkowej konsoli poluzuj

Poluzować dwie oryginalne śruby



Display losnemen

Konsole zoals afgebeeld positioneren



Display zdemontować

Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.



Meegilverde schroef door de metalen plaat draain

Onderste metalen plaat ombuigen



Zalaczona śruba przez blachę wkręcić

Dolna blaszka zagiąć



Alle gedemonteerde delen weer monteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wszystkie elementy ponownie zamontować

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.06.2005

FormenArtikel

28694X