

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

296100

VW Golf IV (Montage an der A-Säule)



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Lüftungsgitterrahmen aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Release ventilation space frame

Please use only plastic tools!



Drehgriff des Lichtschalters in Stellung „0“ drehen

Drehgriff des Lichtschalters fest hineindrücken -1- und gleichzeitig etwas nach rechts drehen -2-

Drehgriff in dieser Stellung halten und Lichtschalter am Drehgriff aus der Armaturentafel herausziehen -3-



Move light switch to the 0 position.

Push the switch firmly inwards -1- and then turn to the right -2-.

Holding the switch in this position pull gently outwards -3-.



Originalschrauben lösen

Lüftungsgehäuse aushebeln



Unscrew original screws

Remove ventilation frame



Konsole wie abgebildet positionieren

Beiliegende Schrauben durch die Löcher eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren



Position console as illustrated

Mount enclosed screw through holes

To remount all component parts



Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

14.05.2007